

カートリッジ型瞬間接着剤 サンピタ瞬間 W

特長

- ・カートリッジ型瞬間接着剤です。
- ・スタティックミキサーによりノズルの先端で2液混合し、3分で硬化します。
- ・金属・コンクリート等に対する接着性が良好です。
- ・難燃性に優れています。

一般的性状

項目	内容
外観	ペースト状液体
主成分	アクリル樹脂
溶媒	なし

基材適合表

基材		適合
金属	S U S (304)	○
	鉄	○
	アルミ	○
	銅	○
	溶融亜鉛メッキ	○
プラスチック	アクリル	○
	ポリカ	△
	A B S	○
	ポリスチレン	△
	ナイロン	×
	塩ビ	○
木材		○
コンクリート		○



注意事項

- ① 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後に次工程に入ってください。
なお、工程2の工程間隔時間は最終養生時間です。
- ② 保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
- ③ 使用前に最新の安全データシート（SDS）をご確認ください。



三商株式会社

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目 25 番 32 号

メーカー部門（営業）

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業情報サイト <http://www.sansho-inc.co.jp/>

製品情報サイト <https://www.chemicalco.jp/>

販売代理店欄